

成都市技师学院信息工程 2024 年楼宇智能理实虚一体化综合
实验平台设备开发及技术服务通用耗材采购项目
询价结果公告

| | | | |
|----------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 成都市技师学院信息工程 2024 年楼宇智能理实虚一体化综合实验平台设备开发及技术服务通用耗材采购项目 | | |
| 项目编号 | 信息工程学院-2024-JWK-04 | | |
| 采购预算 | 40000 元 | | |
| 成交供应商候选人 | 排序 | 供应商名称 | 报价 |
| | 第一成交候选人 | 四川微电芯通电子科技有限公司 | 39980 元 |
| | 第二成交候选人 | 成都宏鑫创电子科技有限公司 | 39990.47 元 |
| | 第三成交候选人 | 成都迈思克智能科技有限公司 | 39995 元 |
| 成交供应商 | 四川微电芯通电子科技有限公司 | | |
| 成交价 | 39980 元 | | |
| 采购方式 | 书面询价 | | |
| 评审时间 | 2024 年 3 月 27 日 | | |
| 询价小组人员 | 郭意 田青青 王继炯 | | |
| 采购单位 | 成都市技师学院 | | |
| 承办部门 | 信息工程学院 | | |
| 联系人 | 彭露 | | |
| 联系电话 | 028-61835083 | | |
| 采购单位地址 | 成都市郫都区红光街道港通北路 1899 号 | | |

| | | | | | | |
|------|---------------------------|----|----|---------|---------|---|
| 公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日 | | | | | |
| 投诉电话 | 028-64907543 028-64907283 | | | | | |
| 成交明细 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) | 备注(货物需要填写品牌和规格型号) |
| | 主控 | 1 | 批 | 4205.85 | 4205.85 | 长460*宽370*高280 1212cdcdcdc 8入6出; CM1241 通讯模块 IAQ; TCP7022NI 开孔124*100mm, 配长螺丝+螺柱, 用于固定触摸屏; 五口交换机; 普通网线, 1M长 |
| | 丝杠套件 | 1 | 批 | 3284.35 | 3284.35 | 品牌: 普菲胜 步进电机: 42BYGH34-401A 步进电机/两相四线步进马达; 品牌: 普菲胜 步进驱动: 32 细分 TB6600 升级版, 4.0A 42V (脉冲 3-24V); 联轴器 2 个: 5*8, 6*8; M2.5 联轴器内六角扳手 T8 丝杆; 法兰螺母 1 个; 方形接近开关, 接近开关 24V 直流二线常开; V-155-1C25 微动开; 品牌: 布加特 42/57 步进电机支架安装固定座卧式支架电机马达支架座配带螺丝增量式光电旋转编码器高精度计米 帮您 806-AB-600N ; L 型 55; |
| | 模拟量及PID | 1 | 批 | 482.51 | 482.51 | 接传感器 PT100 , 检测温度范围 0-150 度, 输出 0-10v; pt100 温度传感器探头式热电阻; SSR-40DA (40A) 单相; 电加热铝板, 供电 220V, 用于做加热及 PID 实验 |
| | 变频器 | 1 | 批 | 868.97 | 868.97 | VFD-M 0.75kw 配套三相异步电动机支架; 24V; 品牌: 宝富利 220v 6w 台达变频器印刷书本 |
| | 伺服 | 1 | 批 | 1650.93 | 1650.93 | 台达 B2-100W 输入: 0.1kW, 110V, 0.9A; 输出: 3000r/min, 0.32N.m; 轴径 8mm 与电机配套 伺服功率 100W, 输入: 200~230V 3PH 50/60Hz 0.39A , 200~230V 1PH 50/60Hz 0.69A ; 输出: 110V 0~250HZ 0.9A 台达 B2 配套书本 镀锡铜、双绞屏蔽、3M, 与伺服电机及驱动器配套 联轴器 1 个: 8*8 单相交流电源滤波器 CW1B-10A-T[10A 250VAC 焊片式] 与伺服电机及驱动器配套 与 cn1 配合使用 接伺服 CN3 通讯线 232/485 双用线 免焊接 接电脑 USB 转 232, 可用于和伺服通讯 42 步进电机支架; |
| | 其它配件 | 1 | 批 | 839.59 | 839.59 | 电源线两项插头线 2*0.75 平方二插两芯电源线; 断路器 1p+N 16A 明伟 WDR 导轨式安装 MDR-60-24 24V2.5A AD16-22DS LED 信号灯 声光蜂鸣器断续带灯 led 闪光 红色 16mm 电压: DC24V 规格: 普通款 LA9 新型按钮开关 机床快速按钮 开关按钮 平钮 直径 16mm 红绿色 3 脚 2 档 2 档位旋转按钮开关; |

| | | | | | | |
|--|---------------|---|---|----------|----------|--|
| | | | | | | <p>线扣 3*100 永冠电工胶带 绝缘胶布 0.5平方 红蓝两卷 各18米 10位 连接条端子 TD接线端子排 短接路片 2.0MM一字螺丝刀 + 手雷柄红色螺丝刀 2寸十字 剥线钳多功能电工电线剥皮钳剪线钳与学习箱配套</p> |
| | 称重 | 1 | 批 | 445.22 | 445.22 | <p>工作电压 DC-24V, 输出信号 0-5V, 0-10V, 4-20MA, 输入信号, 传感器灵敏度 2.0MV/V, 输出激励; 输出激励电压 5V 传感器激励电压 5v, 额定输出 2mv/v, 40KG, 工作范围-20-60度 不锈钢 110*80*3mm, 双板结构</p> |
| | 气动 | 1 | 批 | 496.07 | 496.07 | <p>sda32*40, 内径 32mm, 行程 40mm, 压力范围 1-9kg/CM2 附磁石 24V, 小型 555 静音微型隔膜气泵压力 0.15-0.8MPa, DC19.2V-26.3V</p> |
| | 智能家居设备 | 1 | 批 | 4467.34 | 4467.34 | <p>1路 RS232, 1路 RS485, 1个网口, 数据采集: 300点(位/字) 暖通温控器 T8 LED节能灯, 提供产品设计方案(原理图、PCB设计图、嵌入式源码) 尺寸: 117x68x24mm; 工作频率: 433MHz; 工作电压: 6V; 通信方式: LoRa 外形尺寸: 86*86mm, 6CH, 工作电压 -20° -45° 4通道 外形尺寸: 86*86mm, 产品材质: 阻燃 PC+ABS 17 7700HQ 或以上主机 1套 (17-7700HQ/16g/256G 固态) 23.5寸触摸屏显示屏 (10点电容触控, 含安卓系统和功放) 23.5寸触摸屏显示屏 (1920*1080P 全高清) 1. 无线键盘为全尺寸键盘, 长 441mm, 宽 187mm, 高 21mm, 重 603克 2. 无线鼠标长 106mm, 68mm, 38mm, 93克</p> |
| | 其他 | 1 | 批 | 23239.17 | 23239.17 | <p>整体尺寸 1720*800*600mm, 带 4个万向轮, 带网孔配套的膨胀螺钉座 100个 国标 0.5平方 RV 多股纯铜芯软线, (100米 1卷, 红蓝各一卷) 高 30*宽 20*长 2000 (注意确认底槽和盖板要是一套) (3红+3蓝) (0.25-10mm² 四边形) (100PCS/包, 2红+2蓝) (0.5-6mm²) 6mm, 蓝色 10米 正弯 90度 LY-4J 黑色 100个/包 LY-8J 黑色 100个/包 (10MM 灰色 5M/卷) 10mm/白色/3米【升级加厚】(含理线器) 16mm/白色/3米【升级加厚】(含理线器) UKK-80A 1进6出) 10红+10蓝 含电线、线管、线槽及辅材, 需保证 20台设备点位的正常供电</p> |

