

成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）财贸管理学院艺术设计实训室和摄影摄像实训室布线项目询价结果公告

项目名称	成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）财贸管理学院艺术设计实训室和摄影摄像实训室布线项目		
项目编号	财贸管理学院-2025-GCXM-15		
采购预算(元)	20000 元		
成交供应商候选人	排序	供应商名称	报价(元)
	第一成交候选人	成都协华科技发展有限公司	19881.60 元
	第二成交候选人	成都伟源达科技有限公司	19968.80 元
	第三成交候选人	成都迪爵科技有限公司	19988.42 元
成交供应商	成都协华科技发展有限公司		
成交价(元)	19881.60 元		
采购方式	非公开询价		
评审时间	2026 年 07 月 10 日		
询价小组人员	余彦秋 陈璐瑶 孙博宇		
采购单位	成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）		
承办部门	财贸管理学院		
联系人	高老师		
联系电话	028-61835183		
采购单位地址	成都市郫都区红光街道港通北三路 1899 号		
公告期限	自本公告发布之日起 1 个工作日		
投诉电话	028-64907543 028-64907283		

**成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）财富管理职业学院艺术设计实训室和摄影摄像实训室布线项目
工程量清单**

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	综合单价	总价 (元)
1	4孔插座安装	功率: 16A无线, 额定电压: 250V交流, 孔位4插座, 带过载开关 4000W功率 插孔类型: 多为新国标五孔组合, 配备儿童安全保护门 执行标准: GB/T2099.7-2015等新国标, 须通过3C认证	个	30	120	3600
2	6孔插座安装	功率: 16A无线, 额定电压: 250V交流, 孔位6插座, 带过载开关 4000W功率 插孔类型: 多为新国标五孔组合, 配备儿童安全保护门 执行标准: GB/T2099.7-2015等新国标, 须通过3C认证	个	20	150	3000
3	艺术设计实训室布线	标称截面: 4mm ² 额定电压: 450/750V(AC) 导体材质: 99.99%无氧铜(单芯硬线通常为1根直径约2.25mm铜丝多股软线BVR为7根或更多细铜丝绞合) 平均外径: 约3.7mm-4.4mm(不同系列略有浮动) 执行标准: GB/T5023.3-2008或JB/T8734, 须通过3C认证	m	600	5	3000
4	摄影摄像实训室布线	额定电压: 450/750V(适配家庭及工业低压配电). 导体材质: 99.99%无氧铜, 2.5mm ² 截面对应单芯直径约1.78mm(BV硬线为单根实心, 软线为多股绞合) 执行标准: GB/T5023.3-2008或JB/T8734, 须通过3C认证	m	600	3.5	2100
5	讲台插座安装	额定电压: 250VAC 额定电流: 10A(普通五孔), 含16A三孔组合 尺寸: 面板86x86mm, 底盒深度通常>35mm 接线方式: 鞍型端子或螺丝压接, 孔径约4.2mm, 支持硬线及多股线	个	4	20	80
6	总开关安装	额定电流: 100A(壳架等级电流通常为125A) 额定电压: AC230V/400V(单相2P用于220V回路, 可切断火零线) 分断能力: NXB-125系列: 6kA(家用主流标准) DZ158系列: 4.5kA-10kA(视具体型号而定).	个	2	120	240

7	分路开关安装	<p>额定电流(In):40A, 表示该开关允许长期通过的最大电流为40安培。极数:1P+N:占1个模数宽度(约18mm), 零线直通或受控(视具体型号而定), 适合单相电路。2P:占2个模数宽度, 火线和零线同时断开。额定电压:AC230V/50Hz。</p>	个	6	100	600
8	电箱装配	<p>尺寸与材质:家用强电箱尺寸常见的有300x200x150mm, 材质用冷轧钢板或不锈钢, 厚度一般在1.5mm~2.0mm。 2.防护等级(IP等级):表示防尘防水能力, 室内般IP4X即可, 室外或潮湿环境建议选IP54或IP65, 能防喷水。 3.防腐与防腐:化工或粉尘环境需看防腐等级如ExdIBT4, 防腐等级分WF1、WF2。</p>	个	2	85	170
9	桥架敷设	<p>外形尺寸:宽度100mmx高度100mm。 标准长度:常规为2米/根或3米/根, 支持定制 板材厚度:常见规格有1.0mm 执行标准:符合JB/T10216或GB/T21763等相关行业标准。</p>	m	50	23	1150
10	线槽安装	<p>材质成分:采用硬质PVC原生料 物理特性:表面光滑无毛刺, 尺寸公差控制在+0.3mm以内, 底座自带3M背胶, 无需打孔即可粘贴。 卡扣设计:盖与底座采用弹性卡扣连接, 拆卸方便便于后期维护拆线。 颜色选项:常见为白色、灰色、黑色, 部分支持木纹色定制以匹配地板。</p>	m	15	15	750
11	辅材	<p>包含以上1-10项安装、敷设可能涉及到的辅材</p>	项	450	450	450
12	建渣外运	<p>1.废弃料品种: 建渣 2.运距: 投标人根据现场实际情况, 自行考虑在综合单价中 3.弃置点: 投标人根据现场实际情况, 自行考虑在综合单价中, 必须满足当地相关行政主管部门的要求。 4.其他未尽事宜均满足招标文件、合同、施工规范及业主要求</p>	项	1	300	300
—	工程费用小计					15440
二	其他费用 (规费、总价措施费)	<p>单价包干, 单价汇总已包含总价措施实施费、规费等所有费用, 不再产生任何费用</p>				2800
三	税金 (9%) (结算时按中标单位提供发票的实际税率支付)	<p>销项增值税</p>				1641.6
四		<p>总报价</p>				19881.6